เทปโฟมอะคริลิก · CODE 2064WF

AFT 2064WF

ISSUED January 2016 | REVIEWED June 2026 | PAGE 1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MightyLoc AFT 2064WF เป็น Acrylic foam tape สีขาว ซึ่งออกแบบมาสำหรับงานยึดติดที่หลากหลายซึ่งต้องการการยึดเกาะและความทนทานที่ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์นี้มีความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูงที่ดี เทปนี้เหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุพื้นผิวหลากหลายชนิดที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมป้ายและงานขึ้นรูปโลหะ รวมถึงโลหะ Aluminum, Stainless steel, Acrylic, แก้ว และอื่น ๆ คุณสมบัติแบบ viscoelastic ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถยืดตัวได้ รองรับอัตราการหดและขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างวัสดุพื้นผิวที่ยึดติดกันอันเนื่องมาจากการสัมผัสกับวัฏจักรอุณหภูมิที่รุนแรง

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

- การติดตั้งแผงกันด้านข้างของยานยนต์
- การติดตั้งที่บังแดดของยานยนต์
- การขึ้นรูปหลังคารถบรรทุก
- ป้ายกลางแจ้ง
- การยึดติดเหล็กเสริมความแข็งแรง
- วัสดุหุ้มผนังภายนอกอาคาร
- การติดตั้งผนังด้านหน้าอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนา:	0.64mm
กาว:	Acrylic
วัสดุรองรับเทป:	Acrylic foam
สีของโฟม:	White
แผ่นลอก:	Red PE Film
แรงลอก 180° (ระยะเวลายึดติด 24 ชั่วโมง):	≥6000 gf/cm²
แรงดึงขาด	≥4000 g/25mm
แรงยึดเกาะ Stainless Steel, อุณหภูมิ 80°C รับน้ำหนักสถิต 1000 m	>24
อุณหภูมิในการใช้งาน:	15 - 35 Deg C
ความทนทานต่ออุณหภูมิ:	≥100 Deg C
ความยาวมาตรฐานต่อม้วน:	33m
ความกว้างมาตรฐานต่อม้วน:	800 mm

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวทั้งหมดที่ตั้งใจจะยึดติดต้องได้รับการทำความสะอาดและทำให้แห้งอย่างเพียงพอและทั่วถึงก่อนการใช้งาน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ขัดผิวก่อนการยึดติด พื้นผิวต้องปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำมัน จาระบี และคราบตกค้างทุกรูปแบบ พื้นผิวที่สกปรกหรือมีสิ่งปนเปื้อนส่งผลเสียต่อความแข็งแรงในการยึดติดและการยึดเกาะ โดยทั่วไปจะใช้ IPA หรือ IsoPropyl Alcohol สำหรับการทำความสะอาดทั่วไป และอาจใช้ตัวทำละลาย Heptane เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่มีน้ำมันหรือจาระบี ห้ามใช้ตัวทำละลายชนิดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบในการเตรียมพื้นผิวก่อนการยึดติด

การจัดเก็บ

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้อุณหภูมิคงที่ระหว่าง 25°C - 30°C ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรงระหว่างการจัดเก็บ เก็บผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ให้ห่างจากฝุ่นและจาระบี

อายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต

ข้อความรับประกันแบบจำกัด :

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านฝีมือการผลิตและวัสดุ ณ เวลาที่จัดส่ง Vitrochem Technology Pte Ltd จะเปลี่ยนหรือคืนเครดิตสำหรับวัสดุใด ๆ ที่เราพิจารณาว่ามีข้อบกพร่อง ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

COMPLIANCE AND QUALITY

RoHS statements and Safety Data Sheets for this product are available on request. Contact the MightyLoc team and we will send the current documents.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.