SPRAY ADHESIVE · CODE 78

Taftspray 78

Multi-Purpose Spray Adhesive

REF Product ID: DYQWJ/SPI92 | ISSUED Jan 2022 | REVIEWED June 2026 | PAGE 1

PAGLALARAWAN NG PRODUKTO

Ang TaftSpray 78 ay isang multi-purpose, sprayable na synthetic elastomer adhesive na bumabagkis sa karamihan ng magagaan na materyales kapag tuyo na. Mataas ang tack nito, maganda ang spray coverage, mabilis matuyo, at mababa ang misting. Kaya nitong dumikit sa papel, felt, cork, kahoy, plastik, at karamihan ng magagaan na materyales.

KARANIWANG MGA KATANGIAN

- Isang adhesive na may mataas na tack, mataas na coverage, mabilis matuyo, at transparent para sa permanenteng pagbabagkis ng mga foil, carpet at maraming magagaan na foam, papel, cardboard, felt at tela sa mga metal na may pintura o walang pintura, kahoy, hardboard at iba pang base na materyales.
- Nagbibigay ito ng mataas na panimulang “grab” na may sapat na open time upang mai-posisyon ang mga materyales.
- Ang mababang soak-in ay nagbibigay ng mas magandang hitsura at mas mataas na adhesive coverage.
- Malambot, hindi nagdi-dimple na glue lines.

MGA PISIKAL NA KATANGIAN

Solid Content (ayon sa bigat)	25%
Base	Synthetic Elastomers
Kulay (basa at tuyo)	Translucent
Net Weight (humigit-kumulang)	450 grams
Spray Pattern	Mababang mist, spray na pinong particle
Flash Point	-40°C
Coverage *10 gram/m2, m2/Kg	23
% Volatile Organic Content (VOC)	52%
Hazardous Air Pollutants	Wala

IMPORMASYON SA APLIKASYON/PAGHAWAK

Mga Tagubilin sa Paggamit

MGA TAGUBILIN SA PAGGAMIT

- 1. Paghahanda ng Surface: Ang mga surface ay dapat malinis, tuyo at malaya sa dumi, alikabok, langis, lumuluwag na pintura, wax o grasa, atbp.
- 2. Application Temperature: Para sa pinakamahusay na resulta, ang temperatura ng adhesive at ng mga surface na ibinabagkis ay dapat hindi bababa sa 18℃.
- 3. Aplikasyon:
- Iling nang mabuti ang lata.
- Ikutin ang spray tip upang tumuro ang arrow sa tuldok sa rim. (Tandaan: Laging itutok ang spray tip palayo sa iyong sarili at sa iba.)
- Hawakan ang lata nang 15-20 cm mula sa surface na ispe-spray.
- Gawin ang pagbabagkis habang agresibong matatak pa ang adhesive.
- Pagkatapos gamitin, baligtarin ang lata, pindutin ang spray tip hanggang malinis ang spray sa adhesive.
- Linisin ang spray tip gamit ang turpentine*
- 4. Bonding Range:
- 1 surface – 10 segundo hanggang 15 minuto
- 2 surface – 10 segundo hanggang 30 minuto
- Extra strong bonds – I-spray ang dalawang surface at hayaang matuyo nang hindi bababa sa 30 segundo.

PAG-IIMBAK

Itago ang produkto sa 16°C – 28°C para sa pinakamahabang storage life. Huwag ilantad ang produkto sa direktang sikat ng araw o direktang apoy. Ang mataas na temperatura ay maaaring magpaikli ng storage life. Ang mas mababang temperatura ay maaaring magpataas ng viscosity sa pansamantalang paraan.

SHELF LIFE

Ang produktong ito ay may pinakamahabang shelf life na 24 buwan mula sa petsa ng pagmamanupaktura.

IMPORMASYONG PANG-IINGAT

Sumangguni sa Safety Data Sheet para sa impormasyon ukol sa kalusugan at kaligtasan kapag hinahawakan ang produktong ito.

COMPLIANCE AND QUALITY

RoHS statements and Safety Data Sheets for this product are available on request. Contact the MightyLoc team and we will send the current documents.

Vitrochem Technology Pte Ltd

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · www.mightyloc.com

Data last reviewed **June 2026**.

All recommendations for the use of our products are based on the current state of our knowledge. The Buyer remains responsible for satisfying itself that the product is suitable for its intended process or purpose. Since we cannot control the application, use, or processing of the product, we accept no responsibility on that basis. Refer to the current controlled data sheet, or contact us, before production use.