



丙烯酸泡棉胶带 · 编号 2064WF

# AFT 2064WF

签发 January 2016

审阅 June 2026

页 1

## 产品说明

MightyLoc AFT 2064WF 是一款白色 Acrylic foam 胶带，专为需要优异粘接力与耐久性的各种粘接应用而设计。它具有良好的耐化学性与耐高温性能。本胶带适用于标识标牌与金属加工行业中常用的多种基材的粘接，包括金属、Aluminum、Stainless steel、Acrylic、玻璃等。其独特的粘弹性能使其能够伸展，从而在极端温度循环作用下，适应不同被粘基材之间不同的收缩与膨胀速率。

## 典型应用领域

- 汽车侧防护板安装
- 汽车遮阳板安装
- 卡车篷顶加工
- 户外标识标牌
- 金属加强件粘接
- 户外覆层
- 建筑幕墙安装

## 技术规格

厚度:	0.64mm
粘合剂:	Acrylic
胶带基材:	Acrylic foam
泡棉颜色:	白色
离型膜:	红色 PE 薄膜
180° 剥离强度 (24 Hrs 停留) :	$\geq 6000 \text{ gf/cm}^2$
拉伸强度	$\geq 4000 \text{ g/25mm}$
持粘力 Stainless Steel, 80°C 温度 1000 m 静态负载	>24
施工温度:	15 - 35 Deg C
耐高温性:	$\geq 100 \text{ Deg C}$
标准卷长:	33m
标准卷宽:	800 mm

## 表面处理

所有用于粘接的表面在施工前必须充分、彻底地清洁并干燥。强烈建议在粘接前进行打磨。表面必须无任何形式的灰尘、污垢、油、油脂及残留物。表面污染或受污染会对粘接与粘附强度产生不利影响。IPA (IsoPropyl Alcohol) 通常用于一般清洁, Heptane 溶剂可用于清洁带油或带油脂的表面。粘接前请勿使用油基溶剂进行表面处理。

## 贮存

强烈建议在 25°C - 30°C 的恒定温度下贮存本产品。贮存期间, 本产品不应暴露于高湿度及阳光直射环境。请将未使用的产品远离灰尘与油脂。

## 保质期

本产品自生产之日起保质期为 24 个月。

## 有限保证声明:

本产品保证在出货时不存在工艺与材料方面的缺陷。Vetrochem Technology Pte Ltd 将对我方判定为有缺陷的任何材料予以更换或退款。使用前, 用户应自行确定本产品对其预期用途的适用性, 并承担与此相关的一切风险与责任。

## 合规与质量

在 Vetrochem Technology 的 ISO 9001 质量管理体系下生产。RoHS 声明及安全数据表可应要求提供。

---

**Vitrochem Technology Pte Ltd**

1, Bukit Batok Crescent, #05-40 WCEGA Plaza, Singapore 658064 · +65 6766 7191 · +65 6766 7187 · [www.mightyloc.com](http://www.mightyloc.com)

数据最近审阅于 **June 2026**。

我们关于产品使用的所有建议均基于现有的知识水平。买方仍有责任自行确认产品适用于其预期的工艺或用途。由于我们无法控制产品的应用、使用或加工，因此对此不承担责任。在投入生产使用前，请参阅最新的受控数据表或与我们联系。